

Allgemeine Sonderausstattung Absturzsicherung VITRUM

Listenpreise
in EURO

Skizze

Bezeichnung



Glasabsturzsicherung VITRUM

seitliche Montage
in Verbindung mit Rollladenführungsschienen
Glasklemmsystem mit Kantenschutz/
Handlauf für VSG 12,76 mm,
Hohlkammerprofildübel Cavus bestehend aus
Kegelbolzen, Spreizhülse, verzinkte Schrauben M8,
Winkel V2A zur seitlichen Befestigung
Glas VSG 12 mm aus 2 x 6 mm ESG 0,76 mm Folie
umlaufend poliert, Gesamtstärke 12,76 mm,
600 bis 1400 mm breit, 880 mm hoch

Elementbreite	Glasbreite	
760 mm	710 mm	1.047,-
885 mm	835 mm	1.087,-
1010 mm	960 mm	1.127,-
1130 mm	1080 mm	1.168,-
1260 mm	1210 mm	1.208,-
1385 mm	1335 mm	1.248,-



Glasabsturzsicherung VITRUM

seitliche Montage
in Verbindung mit Rollladenführungsschienen
Glasklemmsystem mit Kantenschutz/
Handlauf für VSG 17,52 mm,
Hohlkammerprofildübel Cavus bestehend aus
Kegelbolzen, Spreizhülse, verzinkte Schrauben M8,
Winkel V2A zur seitlichen Befestigung
Glas VSG 16 mm aus 2 x 8 mm ESG 1,52 mm Folie
umlaufend poliert, Gesamtstärke 17,52 mm,
1400 bis 1800 mm breit, 880 mm hoch

Elementbreite	Glasbreite	
1510 mm	1460 mm	1.458,-
1635 mm	1585 mm	1.506,-
1760 mm	1710 mm	1.556,-
1850 mm	1800 mm	1.590,-